




Monodisk 555 Aufbau

Mit einer Dicke von nur 15 mm vereint die Monodisk Ästhetik und perfektes Design in einem einzigen Leuchtenkörper. Mit ihrer ausgewogenen Formsprache passt sie optimal in jede Raumarchitektur. Effizient, schlank und beeindruckend!



direkt

direkt / indirekt



Version

Opal | Mikroprismatisch

Lichtverteilung

direkt | direkt/indirekt

Gehäusefarbe

weiss RAL 9010 | perlalu RAL 9006 | schwarz RAL 9005
andere Farben auf Anfrage

Lichtfarbe

3000 K | 4000 K

Systemleistung

32 W | 38 W | 43 W | 51 W
andere Einstellungen auf Anfrage

Betriebsart

on/off | DALI | Casambi

Bestellbeispiel

Monodisk Aufbau 555 | Mikroprismatisch | direkt | weiss | 3000 K | 51 W | DALI



Leuchtenlichtstrom	78 lm/W
Lichtstromrückgang	L80 / 50'000 h
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
UGR	<19 / 22
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I